
S100 + S100Eco5



Hatz Eco5

Isuzu



Model[1]		Super Silent[3]	Super Silent[3]	S’Silent Eco5	S’Silent Electric
Capacity	m³/h	165	165	207	207
Total Head	m	21.3	21.3	25	25
Solids Size	mm	75	75	75	75
Self Priming Lift	m	8.8	8.8	8.8	8.8
Air Handling	l/s	24	24	24	24
Pump Speed Max.	rpm	1600	1600	1800	1800
Inlet / Outlet	mm	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
Engine / Motor[2]		Perkins 404-22	Isuzu 4LE2T/4LE1	Hatz 3H50TICD	22 kW 400/3/50
Emissions / Elec. Rating		Stage IIIA	Stage IIIA	Stage V	IE3
Fuel Tank Capacity	litre	219	219	225	NA
BEP - Fuel Consumption	lt/hr	3.1	3.1	4.7	NA
Dimensions (L x W x H)	cm	215 x 120 x 160	233 x 153 x 178	245 x 120 x 176	224 x 150 x 172
Weight - Dry / Gross	kg	1620 / 1802	1620 / 1802	1730 / 1930	1550 / 1550
Sound Pressure	db(A) @ 7m	67	56	67	65

Note 1: Specifications and illustrations are subject to revision without notice. Older versions may vary.
Note 2: Different engines / Motors may be available.
Note 3: Road Tow versions may be available.